

UV 系列电磁换向阀 / UV Series air pilot valve



UV 系列电磁阀 / Coding example

UV 25 3 10 - 10 - A - L - NO

UV 系列 / UV Series code

阀位数 / Number of positions

23	二位三通 / Two-position Three-way
25	二位五通 / Two-position Five-way

阀体尺寸 / Body size

2	2 系列阀体 / 2 Valve body
3	3 系列阀体 / 3 Valve body

线圈及位数 / Coil and places

10	单电控 / Single-head
20	双电控 / Double-head

接管口径 / Joint pipe bore

06	1/8
08	1/4
10	3/8

电磁铁电压 / Solenoid voltage

A	220VAC
B	24VAC
C	110VAC
E	24VDC
F	12VDC

接线形式 / Wiring form

空白 / Blank	标准端子式 / Standard connector
L	引线式 / Lead wire type

初始状态 / Acting type

空白 / Blank	NC / 常闭
NO	常开 / NO

综合参数 / General data

介质 / Fluid	空气 / Air
工作温度 / Operating temperature	-20 ~ 70℃
反应时间 / Response time	0.05 秒 / 0.05 Second
最高动作频率 / Max. Operating frequency	5 次每秒 / 5 Cycle / sec
润滑 / Lubrication	不需要 / Not lubrication
手动操作 / Manual override	锁定式 / locking type
使用压力 / Working-pressure	0.15 ~ 0.8Mpa
电压 / Voltage	220VAC / 110VAC / 24VAC / 24VDC / 12VDC
电压公差 / Voltage tolerance	±10%
防护等级 / Protection class	IP65(DIN40050)
通电持续率 / Duty cycle	ED 100%
绝缘等级 / Insulation class	F 等级 / F Class
动作方式 / Acting	先导式 / Piloted
本体材质 / Material of body	铝合金 / Aluminum alloy

本公司保留对产品改进的权利

